



РОССИЯ
Южный Федеральный Округ
352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Р.Люксембург, 215, оф.206
Общество с ограниченной ответственностью
«Компания «Ростовский Торгово-Экономический Союз – Юг»
ИНН / КПП 2302043653 / 230201001 р/сч 40702810200040011845
Филиал «Южный» ОАО «УРАЛСИБ» в г. Краснодар
БИК 040349700 к/сч 30101810400000000700
Тел. (86137) 9-52-66; т/факс: 3-97-64 ; 9-80-76, 89883795266
сайт: www.rostes-iug-doroga.ru e-mail: rostes-iug@mail.ru

Коммерческое предложение

ООО «Компания «РостТЭС-Юг» специализирующееся на внедрении инновационных технологий, и поставке материалов для дорожной отрасли, предлагает уникальную добавку для снижения температуры укладки и уплотнения асфальтобетона «АФТ тип Д». (аналог: Sekabase RT (Франция), Evotherm J1 (США), Redissett WMX (Швеция), Адгезол-3ТД, Амдор-ТС)

Применение **технологической добавки «АФТ тип Д»** позволяет снизить температуру в режимах приготовления укладки и уплотнения смеси на 20-40°C. При применении присадки «АФТ тип Д» улучшается адгезия битума к каменному материалу, улучшается пластичность асфальта при пониженных температурах. Битумная присадка «АФТ тип Д» выпускается в жидком виде в бочках по 200 кг, что облегчает её дозирование на АБЗ.

Преимущества при применении «АФТ тип Д» в асфальтобетоне:

- возможность применения технологии на любых видах горячих смесей и снижение температуры их производства;
- возможность укладки и уплотнения при низких температурах;
- повышение коэффициента уплотнения по сравнению с горячими смесями в холодное время года;
- возможность снижения энергоемкости производства а/б смесей;
- улучшает адгезию битума к каменному материалу;
- улучшает пластичность асфальта при низких температурах;
- жидкую добавку – легко дозировать на АБЗ;
- не изменяет марки битума по пенетрации, замедляет процесс старения битума ;
- позволяет сократить дозировку адгезионной добавки на 50-60%;
- облегчает укладку асфальта и его уплотнение;
- позволяет снизить температуру укладки и уплотнения;
- позволяет продлить сезон дорожных работ и увеличить расстояния транспортировки к месту производства работ;
- снижает тепловую нагрузку на мостах;
- нет необходимости вносить какие либо изменения в конструкцию АБЗ;
- позволяет улучшить условия труда: снижение температуры на рабочем месте, уменьшение количества испарений и аэрозолей в воздухе.
- нет необходимости изменять в рецепт асфальтобетона, **ПРОСТО ДОБАВЬТЕ ДОБАВКУ «АФТ тип Д»**

Процесс ввода добавки прост и аналогичен процессу введения жидкой адгезионной добавки . 0,3-0,5% добавки «АФТ тип Д» от массы битума может вводиться непосредственно в линию горячего битума АБЗ или в рабочую емкость горячего битума. Высокое качество и реальная цена. Делайте запрос на прайс.